

Garantinis lapas ir montavimo instrukcija

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Pardavėjas suteikia Pirkėjui garantiją sąlygomis, kurias apibrėžia:
 - 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/EB dėl vartotojų teisių,
 - 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų,
 - kitos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose išdėstytas nuostatas.
2. Pardavimo dalykas yra vidaus durys arba jų dalys (durų varčia ar stakta).
3. Garantija suteikiama 2 metų laikotarpiui nuo pristatymo datos.
4. Pirkėjas privalo pranešti apie produkto trūkumą per 6 mėnesius nuo defekto nustatymo momento.
5. Garantija neatmeta, neriboja ar nesustabdo Pirkėjo teisių atsirandančių dėl taikytinų nacionalinių įstatymų dėl vartotojų teisių.
6. Garantija taikoma tik fiziniams Produkto trūkumams, kurie paslėpti ir nematomi įsigyjant, ir atskleidžiami garantinio laikotarpio metu.
7. Akivaizdūs defektai, visų pirma: pristatymo metu reikia pranešti apie kiekybinius, matmenų trūkumus.
8. Matomas defektas yra defektas, atitinkantis šiuos kriterijus:
 - matomas ne mažiau kaip 1,5 m atstumu,
 - vertinamas plika akimi išsklaidytoje šviesoje.
9. Nediegti, jei aptinkami garantija apimti defektai - laikykite etiketę su produkto numeriu, kad būtų galima vienareikšmiškai identifikuoti produktą.
10. Pagal garantiją gali būti keičiamos atskiros durų dalys, o ne visas produktas.
11. Subjektas, kompetentingas priimti skundą, yra Pardavėjas.
12. Skundai nagrinėjami per nacionaliniuose teisės aktuose nustatytą laiką. Svarstymo laikotarpis automatiškai pratęsiamas be įspėjimo dėl Pirkėjo vėlavimo ar įsipareigojimų nevykdymo.
13. Garantija netaikoma:
 - mechaniniams pažeidimams,
 - naudojimo metu atsiradusioms deformacijoms (iškrypimams),
 - atspalvių skirtumams, atsirandantiems dėl gamybos technologijos ar natūralaus medžio struktūrų atvaizdavimo
 - taškiniams spalvos pasikeitimams atsirandantiems dėl gamybos technologijos.
14. Pirkėjas praranda garantines teises už defektus, atsirandančius dėl:
 - nešvarumų, lipnių juostų ir kt. pašalinimo,
 - neautorizuotų dizaino pakeitimų įvedimo,
 - faneros atsiklijavimo dėl netinkamų eksploataavimo sąlygų,
 - neatsargumo, nerūpestingumo ar žinių trūkumo,
 - netinkamo surinkimo padarinių,
 - kitų priežasčių, atsirandančių dėl Produkto naudojimo ne pagal paskirtį.

PASKIRTIS

1. PRODUKTAS skirtas naudoti tik angoms vidaus sienose patalpose, kur yra nedidelis temperatūrų skirtumas ir santykinė oro drėgmė neviršija 50-60%, uždaryti.
2. Norėdami atidaryti ir uždaryti duris, naudokite rankeną, rankenėlę, ofisinę rankeną ar kitą furnitūrą. Furnitūra nėra komplekto dalis ir ją reikia užsisakyti atskirai.
3. Pasirinkus tinkamą durų tipą, reikėtų atsižvelgti į techninius pastato reikalavimus, atitinkančius galiojančius standartus ir taisykles.
4. Durų varčia turėtų būti įrengta ant staktos, suteikiančios atitinkamas funkcines ir naudingas savybes.

SAUGAUS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

1. Nešvarumus valykite drėgnu skudurėliu. Dėl per didelio vandens kiekio fanera gali negrįžtamai susiraukšlėti.
2. Garantą neatsako už šalutinius valymo priemonių naudojimo padarinius. Prieš jas naudojant, rekomenduojama atlikti bandymą ant nedidelio ploto, mažiau matomoje vietoje, užtepant priemonę ant šluostės.
3. Saugoti nuo drėgmės ir sušlapimo.
4. Griežtai draudžiama:
 - laikyti ar įrengti neapdorotose, nevėdinamose, drėgnose ar labai saulėtose patalpose,
 - valyti ir prižiūrėti naudojant naudojant ėsdinančias, abrazyvines medžiagas,

- valymo priemonės taikyti tiesiai ant faneruoto ar lakuoto paviršiaus,
 - trankyti, kabinti sunkius, šlapius, lipnius ir kt. daiktus.
5. Surenkant, naudojant ir prižiūrint, reikia griežtai laikytis galiojančių darbo saugos taisyklių, visų pirma:
- perskaityti ir laikytis montažinių putų etiketės nurodymų,
 - surenkant naudoti efektyvius įrankius pagal jų numatytą paskirtį,
 - durų atidarymui ir uždarymui, naudoti atitinkamą rankeną, rankenėlę, ofisinę rankeną ar kitą furniturą.
6. Būtinus pakeitimus nedelsiant turi atlikti kvalifikuoti specialistai.
7. Produkte nėra pavojingų medžiagų, kaip apibrėžta
- 2006 m. Gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1907/2006

PLOKŠTINIŲ IR RĖMINIŲ - DURŲ VARČIŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJA

PASKIRTIS

1. PRODUKTAS skirtas vidaus patalpų, kurių temperatūra nedaug skiriasi ir santykinis drėgnis neviršija 50–60 %, sienų angoms uždaryti. GARANTIJOS DAVĖJAS nerekomenduoja montuoti patalpose, kuriose visą laiką vyrauja didelis drėgnis, pvz., skalbyklose, pirtyse, baseinuose, rūsiuose, palėpėse, garažuose.
2. Durų negalima montuoti nešildomose ir (ar) nevėdinamose patalpose.
3. Durims atidaryti ir uždaryti naudoti rankeną, bumbulą, ranktūrį arba kitus apkaustus. Apkaustai nėra PRODUKTO sudedamoji dalis ir juos būtina užsakyti atskirai.
4. Renkantis durų rūšį, būtina atsižvelgti į pastato techninius reikalavimus ir galiojančius standartus bei teisės aktus.

NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

1. Nešvarumus šalinti drėgnu skudurėliu. Dėl per didelio vandens kiekio gali negrįžtamai susiraukšlėti fanera.
2. Priežiūrai naudoti gamintojų rekomenduojamus buitinės chemijos preparatus. Prieš juos naudojant būtina atlikti bandymą nedideliame plote, užtepus preparato ant skudurėlio.
4. Saugoti nuo drėgmės ir kad nesudrėktų.
5. Griežtai draudžiama:
 - vežti, nešti ir laikyti ne vertikaliaje padėtyje, statyti ant apatinės briaunos,
 - laikyti šaltose, nevėdinamose, drėgnose arba labai saulėtose patalpose,
 - valyti ir prižiūrėti cheminiais preparatai, kurių sudėtyje yra ėsdinančių, šveičiamųjų, spalvą veikiančių ir pažeidimus sukeliančių medžiagų,
 - trankyti, kabinti sunkius, šlapius, lipnius ir pan. daiktus,
 - atidaryti ir uždaryti kitaip nei naudojant apkaustus, sugriebus už briaunų galima sugadinti fanerą.

PRIEŠ MONTUOJANT

1. Paruošti įrankius.
2. Apžiūrėti PRODUKTĄ prieš pašalinant apsauginę pakuotę ir patikrinti, ar atitinka užsakymą.
3. Pašalinti pakuotę, nesugadinti gamintojo apsauginės pakuotės ir etikečių, kurias būtina išsaugoti iki montavimo pabaigos.
5. Rekomenduojama naudotis kvalifikuotų montuotojų paslaugomis.
6. Darbus atlikti pagal statybos darbų reikalavimus.
7. Montavimo darbus pradėti baigus kitus remonto ir statybos darbus (dažyti, klijuoti sienų apmušalus, klijuoti plyteles ir plokštes) patalpose, kurių drėgnis neviršija 50 %.

PLOKŠTINĖS VARČIOS MONTAVIMAS

1. Įstatyti durų varčią ir patikrinti, kaip priglunda prie staktos.
2. Išimti varčią.
3. Sureguliuoti vyrius.
4. Vėl įstatyti varčią ir sumontuoti priedus.

RĖMINĖS VARČIOS STILĖ MONTAVIMAS

1. Įstatyti durų varčią ir patikrinti, kaip priglunda prie staktos.
2. Sureguliuoti vyrius.
3. Sumontuoti priedus